

R-System gen3 R1

R1 con staffa e Driver

Serie-A
1 unità luce

superficie naturale

RAL 9006 / DB 701
Alluminio brillante

Configuratore

CE, RoHS, IK08, pending, DIN 18032-3

A SERIES Ottica con lente di precisione

Monocromatico

3.000 K CRI ≥ 70, 4.000 K CRI ≥ 70, 5.700 K CRI ≥ 70, CRI ≥ 70 su richiesta

Corpo illuminante	
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Trattamento superficie	Senza verniciatura oppure verniciatura a polvere di poliestere (ECP su richiesta**)
Colori standard	RAL 9006*
Vetro	Vetro di sicurezza (ESG)
Opzioni di montaggio	Palo, a muro
Fissaggio	Staffa in acciaio

* vasta gamma di colori disponibili su richiesta
** processo in tre fasi (lega di alta qualità, pretrattamento, primer) di ewo per assicurare una altissima resistenza alla corrosione

Valori tecnici			
Modello	⊕	⊖	Peso [kg]ⓐ
R1	0,11*	0,03*	11,0
R1 + FCO	0,19	0,04	12,4

ⓐ Area esposta al vento superiore [m²] (Tilt 0°)
ⓑ Area esposta al vento laterale [m²] (Tilt 0°)
ⓐ Peso con staffa e driver (peso driver 3,4 kg)
* Tilt 0°

Dettagli elettrici		Serie-A
Classe di protezione	I	
Tensione [V], [Hz]	220-480, 50/60	
Corrente max. [mA]	PMMA: 1.000 mA, PC: 1.200 mA	
Corrente min. DALI [mA]	250	
Potenza LED max. [W]	489	

Condizioni di funzionamento	
Durata	Visita il configuratore per opzioni di durata specifiche

Prestazione											
Distribuzione fotometrica	AG01	AG02	AG03	AG04	AH02	AP04 L/R	AP05	AP07	AS06	AS07	
Angolo del fascio luminoso											
Ellissi di MacAdam (SDCM)	≤ 5 SDCM										
Nr. di LEDs	128										
Flusso luminoso [lm] (4.000 K)	68.140										

Driver (esterno/integrato)		Monocromatico
Opzioni di controllo	ON/OFF DALI	DMX su richiesta
Programmazione	Stand-alone	Flusso luminoso costante (CLO)
Accessori di controllo	Ulteriori accessori disponibili su richiesta	

Accessori

FCO disponibile con AP04 e AP05

Dissuasore per uccelli